

Større vektkapasitet
og lengre levetid på grunn av
innføring av tre hengsler på
åpningsdelen.

Moderne design,
med buede profiler.

Store forsterkede
kammer garanterer riktige
statiske verdier.

Flerbruksmuligheter
med håndtak, håndtak
eller dørknott, håndtak.



Fler-kammer struktur
og konstruksjonsdybde på 70mm
på både ramme og åpningsdel, gir
perfekte isolasjonsparametre.

**Høy
sikkerhet**
grunnet tre låsekroker
fra dør til karm.

Försäljningsställe

IGLO 5
dörrprofil

DE BESTE VINDUENE



Kvalitet

Moderne maskiner og høykvalitets komponenter brukt i produksjonen, garanterer den beste kvaliteten av vinduer og dører. Dette bekreftes av testsertifikatet utstedt av det ledende instituttet for Woodwork (trearbeid) i Rossenheim. iGLO vinduer er også testet i samsvar med standarden EN 145511-2006 i mange internasjonale markeder, for eksempel Polen, Tsjekiske Republikk, Slovakia, Tyskland, Ukraina, Russland og USA.



Holbarhet

Store forsterkede kammer i åpningsdel og ramme, kombinert med gode statiske egenskaper fra profilen garanterer meget god holdbarhet ved bruk. En annen fordel er stabiliteten av farge, slik at vinduene ikke falmer, men beholder sine originale egenskaper.

Estetikk

iGLO vinduer er en kombinasjon av innovasjon, funksjon. Med perfekte energibesparende løsninger og sofistikert design. Vinduene kan være rektangulære, trekantet, runde, trapes formet eller buet. Nesten bare begrenset av kundens behov. Snø hvit profil med et stort utvalg av farger tilfredsstiller kundens forventning av det perfekte vindu, som også responderer til de siste arkitektoniske trendene. Individuell tilpassing av vinduer kan også underbygges med forskjellig sprosser og glass i forskjellige farger.

Energibesparelse

iGLO vindus profilen med sine 5 kammer med standard glasspakke og varm spacer, med isolasjonskoeffisient $U = 1,0$ (ref EN 674), er en garantert energibesparelse, og gir optimal lys og temperatur gjennomtrengning i rommet. Uavhengige tester av isolasjonskoeffisienten, utført i den Tsjekiske Republikk, bekrefter at iGLO vinduene oppnår resultater så lavt som $U = 0,89 \text{ W/m}^2$. Dette ved bruk av høykvalitetskomponenter og EPOM pakninger, som påvirket tettheten mot vind og regnvann gjennomtrengning.

$U_w = 0,89^* (\text{W/m}^2\text{K})$
FOR HELE VINDUET

iGLO 5
Classic
fönsterprofil

* detaljerad information på www.drutex.eu



iGLO 5
fönsterprofil



$U_w = 0,95^* (\text{W/m}^2\text{K})$
FOR HELE VINDUET



Sikkerhet

iGLO vinduer er laget topp kvalitet profiler, GL system, som er fremstilt av originale produkter, og er 100% GJENNVINNBART. Allerede som standard versjon så garanteres eksepsjonell sikkerhet. Vindusprofiler er utstyrt med en spesiell stålförsterkning i åpningsdelene og rammen, som sikker stabiliteten og de statiske egenskapene. Moderne beslag med flere låsepunkter gir en perfekt beskyttelse mot innbrudd. I tillegg er det en lås i håndtaket, både i ramme og åpningsdel, som bekrefter at vinduet er lukket samt gir muligheten for micro-lufting.

DE BESTE VINDUENE

www.drutex.eu